



| NO. | 部品名 | 材質 | Q'Ty | 硬度 |
|-----|-------------|--------|------|----------|
| 01 | 本体 | FC30 | 1 | |
| 02 | スクロール | SCM440 | 1 | HRC38±2° |
| 03 | 上爪(トップジョー) | SCM415 | 3 | HRC60±2° |
| 04 | 下爪(マスタージョー) | SCM415 | 3 | HRC60±2° |
| 05 | ピニオン | SCM415 | 3 | HRC52±2° |
| 06 | 裏蓋 | FC20 | 1 | |
| 07 | T-ハンドル | SCM440 | 1 | HRC38±2° |

| 一般公差 | | 機種 | FT-SK10 |
|-----------|-------|----|---------|
| 尺寸範囲 | 許容差 | 件名 | |
| 1-4 | ±0.05 | 単位 | MM |
| 4-16 | ±0.07 | 材質 | |
| 16-63 | ±0.1 | 投影 | ☉ |
| 63-250 | ±0.2 | 比例 | 1:1 |
| 250-1000 | ±0.3 | 加工 | |
| 1000-1500 | ±0.5 | | |

| | | |
|---------------------|-------------------------------|------------|
| 最高回転数 Max. Speed | r. p. m. (min ⁻¹) | 1800 |
| 外径把握 O. D. Clamping | mm | φ 12~φ 260 |
| 内径把握 I. D. Clamping | mm | φ 80~φ 250 |
| 重量 Weight | kg | |